


## Distribuidores con estranguladores regulables

VU27/1



Este sistema permite una fácil regulación del caudal a cada punto.  
Es necesaria una verificación periódica para prever taponamientos cuando las regulaciones son finas.  
Se recomienda montar un filtro en la alimentación.

### Características técnicas

Caudal máx. por salida.....2 a 4 l/min (según tamaño)  
Temperatura..... -30°C ÷ +80°C  
Presión máxima..... 15 bar

### Dimensiones

VU27/10  
- hasta 2 l/min -

E	S
G 1/4	G 1/8

H	H1	L1	L2
30	20	19	17

	L	L3	L4
1 salida	38	21	8,5
2 salidas	55	-	27,5
3 salidas	72	17	27,5
4 salidas	89	34	27,5
5 salidas	106	51	27,5
6 salidas	123	68	27,5
7 salidas	140	85	27,5
8 salidas	157	102	27,5

VU27/11  
- hasta 4 l/min -

E	S
G 3/8	G 1/4

H	H1	L1	L2
40	30	25	25

	L	L3	L4
3 salidas	100	25	37,5
4 salidas	125	50	37,5
5 salidas	150	75	37,5
6 salidas	175	100	37,5

271 X X 0000

Tamaño	X	Número de salidas	X
Hasta 2 l/min	0	1 a 8	1...8
Hasta 4 l/min	1	3 a 6	3...6

